

Destinatario delle disposizioni: lavoratori c/o strutture
Validità delle disposizioni: a partire dalla presente data fino a nuove disposizioni.

In attuazione a quanto dispone l'art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, si riportano le indicazioni emanate dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 2/2020 aggiornato al 10/05/2020, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.

Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
Addetti alle pulizie (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di addetti esposti)	Accesso in stanze di pazienti COVID 19 accertati o sospetti	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina FFP2 • Camice /grembiule monouso • Guanti spessi • Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) • Stivali o scarpe da lavoro chiuse

Il Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22/02/2020, raccomanda, per la pulizia degli ambienti sanitari e di oggetto, adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)".

In linea con quanto descritto si allega l'appendice al Piano di sanificazione Cooss Marche, specifico per l'attuale emergenza.

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno DUE VOLTE al giorno, al più presto in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI.

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superfici a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro.

I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.